



KONICA MINOLTA

**bizhub** C360i

Couleur A3 multifonction

# **bizhub I-SERIES INTELLIGENT & PRODUCTIF**

**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## AVANTAGES CLIENT



**Utilisation intuitive**  
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette à l'interface utilisateur entièrement personnalisée



**Connectivité mobile**  
Imprimez partout et à tout moment avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



**Sécurité**  
Sécurisation de l'intégration de réseau, du cryptage de données, de l'écrasement de disque dur et de l'authentification avancée des utilisateurs



**Écosystème d'application**  
Meilleure efficacité grâce au portefeuille d'applications complet de Konica Minolta



**Productivité**  
Fiabilité et vitesse de numérisation et d'impression, combinée à des fonctions performantes de finitions



**Durabilité**  
De nombreuses caractéristiques écologiques réduisent la consommation d'énergie et les coûts.

## OPTIONS

### 1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

- Licence PDF avancé LK-102v3
- Reconnaissance de texte OCR LK-105v4
- Polices code-barre LK-106
- Polices unicode LK-107
- Polices OCR A et B LK-108
- Convertisseur de document LK-110v2
- Client ThinPrint® LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Activation du Trusted Platform Module (puce TPM) LK-115v2
- Antivirus LK-116



### 2 CONNECTIVITÉ

- Carte fax FK-514 x2
- Connexion réseau WiFi UK-221
- Module USB I/F EK-608
- Module USB I/F Bluetooth EK-609
- Contrôleur Fiery IC-420
- Kit interface VI-516
- Carte interface UK-115
- Authentification biométrique AU-102
- Lecteur de cartes sans contact
- Kit de montage MK-735

### 3 AUTRES

- Chargeur de documents DF-632
- Chargeur de documents DF-714
- Couverture originale OC-511
- Table de travail WT-506
- Clavier à 10 touches KP-102
- Kit de sécurité SC-509
- Clavier externe KH-102
- Unité de purification d'air CU-102

### 4 ALIMENTATION SUPPORT

- 1 x Casette universelle PC-116
- 2 x Casette universelle PC-216
- Magasin grande capacité PC-416
- Meuble support DK-516x
- Magasin grande capacité LU-302
- Magasin papier pour bannière BF-C1e

### 5 SORTIE SUPPORT

- Séparation de travaux JS-506
- Finition interne FS-533
- Kit de perforation PK-519
- Unité de finition agrafage FS-536
- Unité de relais RU-513
- Module d'agrafage/reliure FS-536SD
- Unité de relais RU-513
- Kit de perforation PK-520

#### LEGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option peut uniquement être installée avec l'option correspondante au-dessus

## OPTION DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto-verso



Combinaison mixplex/mixmedia



Pli en 2



Insertion de feuilles



Pli en 3



Brochure



Sortie décalé



Impression bannière

DESCRIPTION

| FONCTIONS ÉTENDUES                   |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-102v3 Licence PDF avancé          | PDF/A (1b); PDF encryption; digital signature                                                          |
| LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR | PDF et PPTX consultables                                                                               |
| LK-106 Polices de codes à barres     | Prise en charge de l'impression native des codes à barres                                              |
| LK-107 Polices unicode               | Prise en charge de l'impression Unicode native                                                         |
| LK-108 Polices OCRA et B             | Prise en charge de l'impression native des polices OCRA et B                                           |
| LK-110v2 Convertisseur de document   | Génère différents formats de fichiers, y compris DOCX, XLSX et PDF/A.                                  |
| LK-111 ThinPrint® Client             | Compression des données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau                               |
| LK-114 Serverless pull printing      | Solution d'impression sécurisée et Follow-Me ne nécessitant aucune application serveur                 |
| LK-115v2 Activation TPM              | Puce pour protection des clés de chiffrement                                                           |
| LK-116 Antivirus                     | Bitdefender® Antivirus fournit une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes. |

| CONNECTIVITÉ                        |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FK-514 Carte fax                    | Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique     |
| UK-221 Wireless LAN                 | LAN sans fil et mode point d'accès LAN sans fil                 |
| EK-608 Kit USB I/F                  | Connexion pour clavier USB                                      |
| EK-609 Kit USB I/F                  | Connexion pour clavier USB; Bluetooth                           |
| IC-420 Contrôleur Fiery             | Contrôleur d'impression couleur professionnel                   |
| VI-516 Kit d'interface pour IC-420  | Carte d'interface de contrôleur Fiery                           |
| UK-115 Interface board pour IC-420  | Carte principale pour Fiery interface contrôleur                |
| AU-102 Authentification biométrique | Scan des veines du doigt - par biométrie                        |
| Lecteur des cartes d'identification | Différentes technologies de cartes d'identification disponibles |
| MK-735 Kit de montage               | Kit d'installation pour le lecteur de carte d'identification    |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME                      |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille/résolution du panneau                  | 10.1" / 1'024 x 600                                                                                                        |
| Mémoire système (standard/max.)               | 8'192 Mo                                                                                                                   |
| Disque dur système                            | 256 Go SSD (standard)                                                                                                      |
| Interface                                     | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option)                                                      |
| Protocoles de réseau                          | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour                                                       |
| Chargeur automatique de documents (en option) | Jusqu'à 100 originaux; A6-A3; 35-163 g/m²; Dualscan ADF                                                                    |
| Capacité d'alimentation papier (standard/max) | 1'150 feuilles / 6'650 feuilles                                                                                            |
| Magasin papier (standard)                     | 1x 500 feuilles; A6-A3; formats personnalisés; 52-256 g/m²<br>1x 500 feuilles; A5-SRA3; formats personnalisés; 52-256 g/m² |
| Magasin papier (en option)                    | 1x 500 feuilles; A5-A3 52-256g/m²<br>2x 500 feuilles; A5-A3 52-256g/m²<br>1x 2500 feuilles; A4 52-256g/m²                  |
| Magasin papier (en option)                    | 1x 3'000 feuilles; A4; formats personnalisés; 52-256 g/m²                                                                  |
| Manual bypass                                 | 150 feuilles; A6-SRA3; formats personnalisés; bannière; 60-300 g/m²                                                        |
| Recto-verso auto                              | A5-SRA3; 52-256 g/m²                                                                                                       |
| Modes de finition (en option)                 | Décalage ; groupe ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en 2 ; pli en 3 ; livret                                            |
| Capacité de sortie (standard)                 | Max. 250 feuilles                                                                                                          |
| Capacité de sortie (en option)                | Max. 3'300 feuilles                                                                                                        |
| Agrafage                                      | Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m²)                                              |
| Pli en 3                                      | Max. 3 feuilles                                                                                                            |
| Capacité pli en 3                             | Max. 30 feuilles; unlimité                                                                                                 |
| Livret                                        | Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m²)                                               |
| Capacité de sortie du livret                  | Max. 100 brochures; unlimité                                                                                               |
| Volume (mensuel)                              | Rec. 28'000 pages; max. <sup>1</sup> 175'000 pages                                                                         |

| AUTRES                             |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DF-632 Chargeur de documents       | Chargeur automatique de documents réversible, capacité 100 originaux |
| DF-714 Chargeur de documents       | Chargeur automatique de documents Dualscan, capacité 100 originaux   |
| OC-511 Couverture originale        | Couvercle à la place de l'ADF                                        |
| WT-506 Table de travail            | Placement des dispositifs d'authentification                         |
| KP-102 Clavier numérique           | A utiliser à la place de l'écran tactile                             |
| SC-509 Kit de sécurité             | Fonction protection de copie (2 kits requis)                         |
| KH-102 Clavier externe             | Interface clavier externe                                            |
| CU-102 Unité de purification d'air | Améliorer la qualité de l'air intérieur en réduisant les émissions   |

| ENTRÉE SUPPORTS                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PC-116 1x Cassette universelle     | 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²                          |
| PC-216 2x Cassette universelle     | 2x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²                       |
| PC-416 Magasin grande capacité     | 2'500 feuilles, A4, 52-256 g/m²                           |
| LC-302 Magasin grande capacité     | 3'000 feuilles, A4, 52-256 g/m²                           |
| BT-C1e Introducteur pour bannières | Alimentation de bannières contenant plusieurs pages       |
| DK-516x Meuble support             | Fournit de l'espace de rangement pour les médias imprimés |

| SORTIE SUPPORTS                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FS-533 Finition interne                   | 50-feuilles agrafage, 500 feuilles max. sortie                                                      |
| PK-519 Module de perforation pour FS-533  | Perforation 2/4 trous, autoswitching                                                                |
| FS-536 Finition agrafage                  | 50-feuilles agrafage, 3'300 feuilles max. sortie                                                    |
| FS-536SD Finition de livret               | Module d'agrafage de 50 feuilles ; Module de reliure de 20 feuilles ; sortie max. de 2'300 feuilles |
| Kit de perforation PK-520 pour FS-536(SD) | Perforation 2/4 trous ; basculement automatique                                                     |
| RU-513 Unité de relais                    | Pour installation FS-536(SD)/FS-537(SD)                                                             |
| JS-506 Job separator                      | Séparation de la sortie fax ; etc.                                                                  |

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toner                             | Noir jusqu'à 28,000 pages<br>CMY jusqu'à 28,000 pages                      |
| Unité image tambour               | Noir jusqu'à 170'000/1'000'000 pages<br>CMY jusqu'à 65'000/1'000'000 pages |
| Consommation électrique           | 220-240 V / 50/60 Hz; moins de 1.58 kW                                     |
| Dimensions du système (l x p x h) | 615 x 688 x 779 mm (sans options)                                          |
| Poids du système                  | Env. 84.0 kg (sans options)                                                |

| CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution d'impression        | 1'800 (equivalent) x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi                                                                                                                                                                                                                  |
| Langage de description de page | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                                             |
| Systèmes d'exploitation        | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur; Unix; Linux; Citrix |
| Polices d'impression           | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                                   |
| Impression mobile              | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication et Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct                                                                          |

| CARACTERISTIQUES IMPRESSION (EN OPTION) |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôleur d'impression                 | Fiery IC-420 embarqué                                                                                                                                                                                                                          |
| Processeur contrôleur                   | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz                                                                                                                                                                                                                         |
| Mémoire/disque dur                      | 4'096 Mo / 500 Go                                                                                                                                                                                                                              |
| Langage de description de page          | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) ; PCL 6 ; PCL 5c                                                                                                                                                                                                |
| Système d'exploitation                  | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur; Linux |

## CARACTÉRISTIQUES SCAN

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse scan (mono/couleur) | Jusqu'à 100/100 ipm simplex<br>Jusqu'à 200/200 ipm recto-verso                                                                                             |
| Modes du scan               | Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ;<br>Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ;<br>Scan-to-URL ; TWAIN scan       |
| Formats de fichiers         | JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF chiffrés ; XPS ;<br>XPS compact ; PPTX<br>En option: PDF ; PDF/A 1a et 1b chiffrés ; DOCX/PPTX/XLSX<br>interrogeable |
| Destinations Scan           | 2'100 (privée + groupes); compatibilité LDAP                                                                                                               |

## CARACTÉRISTIQUES COPIE

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Processus copie                       | Laser                                                 |
| Technologie de toner                  | Toner polymère HD Simitri®                            |
| Vitesse A4 (mono/couleur)             | Jusqu'à 36/36 ppm                                     |
| Vitesse A3 (mono/couleur)             | Jusqu'à 18/18 ppm                                     |
| Vitesse recto-verso A4 (mono/couleur) | Jusqu'à 36/36 ppm                                     |
| 1ère copie A4 (mono/couleur)          | 4.6/6.1 sec.                                          |
| Temps préchauffage                    | Env. 12 sec. (mono) ; 13 sec. (couleur <sup>2</sup> ) |
| Résolution copie                      | 600 x 600 dpi                                         |
| Niveaux de gris                       | 256 gradations                                        |
| Multicopie                            | 1-9'999                                               |
| Format de l'original                  | A6-A3 ; formats personnalisés                         |
| Capacité de zoom                      | 25 à 400% par pas de 0.1% ; Zoom auto                 |

## CARACTÉRISTIQUES FAX

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Standard     | Super G3 (en option)                        |
| Transmission | Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax |
| Résolution   | Jusqu'à 600 x 600 dpi                       |
| Compression  | MH ; MR ; MMR ; JBIG                        |
| Modème       | Jusqu'à 33.6 Kbps                           |
| Destinations | 2'100 (privé + groupes)                     |

## CARACTÉRISTIQUES BOÎTES UTILISATEURS

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage de documents | Jusqu'à 3'000 documents ou 10'000 pages                                                                |
| Type de boîtes        | Publique; personnelle (avec mot de passe ou authentification);<br>Groupe (avec authentification)       |
| Systèmes boîtes       | Impression sécurisée de fichiers; PDF chiffrés, impression;<br>Réception des télécopies, Reroutage Fax |

## FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions sécurité (standard)    | ISO 15408/IEEE 2600.1 (en cours d'évaluation) ; filtrage des<br>adresses IP et blocage de ports SSL2 ; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 prise<br>en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification<br>des utilisateurs ; authentification par mot de passe ; impression<br>sécurisée ; écrasement des données du disque dur ; cryptage des<br>données du disque dur (AES 256) ; réception confidentielle des<br>fax ; cryptage des données utilisateurs |
| Fonctions sécurité (en option)   | Antivirus realtime scanning (Bitdefender®) ; protection contre la<br>copie (protection copie, protection mot de passe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonctions accounting (standard)  | Jusqu'à 1'000 comptes, prise en charge d'Active Directory<br>(nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb)<br>Définition de l'accès des utilisateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonctions accounting (en option) | Authentification biométrique (scanner de veines digitales),<br>Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes);<br>Authentification par appareil mobile (Android/iOS)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Logiciels                        | PNet Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator;<br>Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;<br>Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Valeur TEC (typical electricity consumption) - moyenne hebdomadaire selon les directives Energy Star

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités énumérées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles de réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'exploitation spécifiques telles que le taux de couverture pour un format de page spécifique (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable variera en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression incluant la couverture par page, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques techniques et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerized Toner

**SAP**® Printer Vendor  
Solution

**CORTADO**

